

① Unità condensante innovativa aerodinamica e studiata per garantire la massima accessibilità: un aiuto concreto alla riduzione dei costi di gestione.

② Innovative aerodynamic condenser unit, designed to ensure the maximum accessibility: a concrete aid in reducing management costs.

③ Unité de condensation innovante aérodynamique et étudiée pour garantir une accessibilité maximum: une aide concrète pour la réduction des frais de gestion.

④ Innovative, aerodynamische Kondensatoreinheit, bei deren Entwicklung auf ein Höchstmaß an Zugänglichkeit geachtet wurde: Ein konkreter Beitrag zur Reduzierung Ihrer Betriebskosten.

⑤ Unidad condensadora innovadora, aerodinámica y diseñada para garantizar la máxima accesibilidad: una ayuda concreta para reducir los costes de gestión.



① L'evaporatore offre le massime prestazioni in capacità frigorifera e portata d'aria e garantisce il massimo spazio utile per i Vostri prodotti.

② The evaporator offers the maximum performance in refrigerating capacity and air flow, and guarantees the maximum useful space for your products.

③ L'évaporateur offre les plus grands résultats en matière de capacité frigorifique et de débit d'air et il offre le maximum d'espace utile pour vos produits.

④ Der Verdampfer bietet Spitzenleistungen in Sachen Kühlleistung und Luftstrom und gewährleistet ein Maximum an nutzbarem Laderaum für Ihre Produkte.

⑤ El evaporador ofrece las prestaciones máximas en materia de capacidad frigorífica y caudal de aire y garantiza el máximo espacio útil para sus productos.



① Controllore MICROSTAT a microprocessore, più piccolo e semplice da utilizzare nell'industria, permette il totale controllo e monitoraggio della temperatura della merce trasportata e la supervisione del funzionamento dei componenti e delle funzioni dell'unità.


② The microprocessor controlled MICROSTAT control, the smallest and easiest to use in the industry, enables total control and monitoring of the temperature of the goods being transported and supervision of the operation of the unit's components and functions.

③ Le contrôleur MICROSTAT à microprocesseur est plus petit et plus simple à utiliser dans le milieu industriel. Il permet un contrôle total, le monitoring de la température de la marchandise transportée et la supervision du fonctionnement des composants et des fonctions du système.

④ Der Mikroprozessoregler MICROSTAT, der kleinste und bedienerfreundlichste Regler,

der derzeit auf dem Markt verfügbar ist, gestattet die komplette Steuerung und Kontrolle der Temperatur der transportierten Ware sowie die Überwachung sämtlicher Betriebsfunktionen der Systemkomponenten und des Systems selbst.

⑤ El controlador MICROSTAT con microprocesador, más pequeño y sencillo para uso industrial, permite el control total y el monitoreo de la temperatura de la mercancía transportada así como la supervisión del funcionamiento de los componentes y de las funciones de la unidad.



① Il nuovo compressore EUROFRIGO, garantisce ottime prestazioni e lo speciale design Heavy-Duty (HD) coadiuvato dall'utilizzo di separatore d'olio e di sistema di raffreddamento ne allunga notevolmente la vita.

② The new EUROFRIGO compressor, guarantees excellent performance and the special Heavy-Duty design (HD), supported by the use of oil separator and cooling system, considerably extends the service lifetime.

③ Le nouveau compresseur EUROFRIGO, garantit d'excellents résultats et le design spécial Heavy-Duty (HD), associé à l'utilisation d'un séparateur d'huile et d'un système de refroidissement, allonge remarquablement sa durée de vie.

④ Der neuartige Kompressor EUROFRIGO, bietet Spitzenleistungen dank seines exklusiven Heavy-Duty-Designs (HD), das durch einen Ölabscheider und ein Kühlsystem unterstützt wird, erhöht sich die Lebensdauer des Kompressors erheblich.

⑤ El nuevo compresor EUROFRIGO, garantiza excelentes prestaciones y su diseño especial Heavy-Duty (HD), junto con el empleo del separador de aceite y del sistema de refrigeración, prolonga notablemente su vida útil.

① Il nuovo sistema di sbrinamento permette lo scongelamento dell'evaporatore in tempi rapidissimi, minimizzando le pause di raffreddamento. Lo stesso concetto applicato al riscaldamento, permette di raggiungere la temperatura desiderata anche in ambienti molto freddi.

② The new defrost system enables evaporator defrosting in an extremely short time, minimising cooling pauses. The same concept applied to heating makes it possible to reach the desired temperature even in very cold environments.

③ Le nouveau système de dégivrage permet la décongélation rapide de l'évaporateur et diminue les pauses de refroidissement. Le même concept appliqué

au chauffage, permet d'atteindre la température souhaitée même dans des milieux très froids.

④ Das neuartige Entfrostsysteem gestattet ein Abtauen des Verdampfers in Rekordzeit, wodurch die Kühlpausen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden. Das selbe System wird auch auf das Heizsystem angewandt, weshalb die gewünschte Temperatur auch in sehr kalten Umgebungen erreicht werden kann.

⑤ El nuevo sistema de desescarche permite la descongelación del evaporador rápidamente, minimizando las pausas de refrigeración. El mismo concepto ha sido aplicado a la calefacción y permite alcanzar la temperatura deseada también en ambientes muy fríos.

① Sistema di refrigerazione dal design innovativo. L'evaporatore, installato all'interno della cella isoterma, permette di avere un notevole volume di carico utile. Il funzionamento viene garantito da un compressore elettrico. L'unità è ideale per veicoli da distribuzione grazie agli ingombri limitati ed alla notevole capacità refrigerante garantita dai nuovi compressori e dal refrigerante R404a/R507a. L'avviamento, l'arresto (automatico) i cicli di sbrinamento, possono essere gestiti automaticamente o manualmente, e sono controllati dal comando MICROSTAT, il più piccolo nell'industria, installato in cabina di guida. L'assistenza tecnica e i ricambi sono garantiti in oltre 60 paesi dalla rete internazionale EUROFRIGO. I prodotti EUROFRIGO vengono garantiti sui difetti di materiale e di fabbricazione per 12 mesi dalla data di installazione. La garanzia può essere estesa con contratti di manutenzione preventiva da stipulare con il concessionario al momento dell'acquisto. Le condizioni della garanzia sono fornibili a richiesta.


② Refrigerating system featuring innovative design. The evaporator, installed inside the isothermal chamber, makes it possible to have a considerable volume of useful load. Operation is guaranteed by an electric compressor. The unit is ideal for distribution vehicles thanks to the limited overall dimensions and the high refrigerating capacity guaranteed by the new compressors and the R404a/R507a refrigerant. The defrost starting and stopping cycles (automatic), which can be controlled automatically or manually, can be controlled by the MICROSTAT control, the smallest in the industry, installed in the driver's cab. Service and spare parts are guaranteed in over 60 countries by the international EUROFRIGO network. EUROFRIGO products are guaranteed against material and manufacturing defects for twelve months from the date of installation. The warranty can be extended with preventive maintenance contracts to be stipulated with the dealer at the moment of purchase. The warranty conditions can be supplied on request.

③ Système de réfrigération au design innovant. L'évaporateur, installé dans la chambre isotherme, permet d'avoir un remarquable volume de charge utile. Le fonctionnement est garanti par un compresseur électrique. Le système est idéal pour les véhicules de distribution grâce à son encombrement limité et à sa grande capacité réfrigérante garantie par les nouveaux compresseurs et par le réfrigérant R404a/R507a. La mise en marche, l'arrêt (automatiques), les cycles de dégivrage, qui peuvent être gérés automatiquement ou manuellement, peuvent être contrôlés par la commande MICROSTAT, la plus petite dans l'industrie, installée dans la cabine de conduite. L'assistance technique et les pièces de rechange sont garanties dans plus de 60 pays du réseau international EUROFRIGO. Les produits EUROFRIGO sont garantis contre tous défauts de matériau et de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'installation. La garantie peut être étendue à des contrats de maintenance préventive qui doivent être stipulés avec le concessionnaire au moment de l'achat. Les conditions de garantie sont disponibles sur demande.

④ Ein hochinnovatives Kühl system. Der im Innern der isothermen Zelle installierte Verdampfer gestattet ein Maximum an nutzbarem Laderaum. Während des Strassenfahrtbetriebs des Netzbetriebs wird das System durch einen Elektrokompresseur angetrieben. Das System eignet sich aufgrund seiner geringen Abmessungen und der hohen Kälteleistung, welche durch die neuartigen Kompressoren und dem Kühlmittel R404a/R507a erreicht wird, hervorragend für Verteilerfahrzeuge. Der Beginn und das Ende der Entfrostszyklen (erfolgen automatisch), die sowohl automatisch als auch manuell gesteuert werden können, werden über den kleinsten auf dem Markt erhältlichen Mikroprozessor MICROSTAT gesteuert, der im Führerhaus installiert ist. Der Kundendienst und die Lieferung von Ersatzteilen ist durch unser internationales Netz von Kundendienstzentren EUROFRIGO in mehr als 60 Ländern möglich. Für die Produkte von EUROFRIGO gilt eine Garantie für Material- und Fertigungsfehler von 12 Monaten ab dem Installationsdatum der Anlage. Die Garantiezeit kann durch den Abschluss eines Wartungsvertrages mit dem Vertragshändler zum Zeitpunkt des Kaufs verlängert werden. Die Garantiebedingungen werden auf Anfrage zugeschickt.


⑤ Sistema de refrigeración de diseño innovador. El evaporador, instalado en la cámara isotérmica, permite tener un volumen notable de carga útil. El funcionamiento es garantizado por un compresor eléctrico. La unidad es ideal para los vehículos de distribución gracias a su tamaño reducido y a su notable capacidad de refrigeración, garantizada por los nuevos compresores y por el refrigerante R404a/R507a. El arranque y la parada (automáticos), los ciclos de desescarche, que pueden ser controlados automática o manualmente, pueden accionarse desde el mando MICROSTAT, el más pequeño de la industria, instalado en la cabina de conducción. El servicio técnico y los recambios están garantizados en más de 60 países gracias a la red internacional EUROFRIGO. Los productos EUROFRIGO están cubiertos por una garantía de 12 meses desde la fecha de instalación contra los defectos de material y de fabricación. La garantía puede prolongarse con contratos de mantenimiento preventivo a estipular con el concesionario en el momento de la compra. Bajo pedido se entregan las condiciones de garantía.





815 x 415 mm

TEMPERATURA AMBIENTE:
AMBIENT TEMPERATURE:
TEMPERATURE AMBIANTE:
UMGEBUNGSTEMPERATUR:
TEMPERATURA AMBIENTE:
+ 30 °C



0°C = 0,40
-20°C = 0,30

0°C 32°F	W 2000 Kcal/h 1720 Btu/h 6828	Kg 120 lb 265	1100	S	ND
-20°C 4°F	W 1000 Kcal/h 860 Btu/h 3400		O	ND	

POWER	RHN60	2xVA7225	240/1/50
ATP	RHN60	1xVA18385	MICROSTAT

- temperatura/temperature/température/temperatur/temperatura
- portata aria/air flow/débit air/luftstrom/caudal de aire
- comando cabina/cab control/commande cabine/führerhaussteuerung/mando cabina
- peso/weight/poids/gewicht/peso
- monoblocco/monobloc/monobloc/monoblock-system/monobloque
- split/split/split/split/split
- riscaldamento/heating/chauffage/heizung/calefacción
- strada/road/route/strassenfahrtbetrieb/carretera
- multi-temperatura/multi-temperature/multi-température/mehrfachtemperatur/multitemperatura
- presa di forza/power takeoff/prise de force/zapfwelle/toma de fuerza
- omologazione/homologation/homologation/strassenfahrtbetrieb/homologación
- compressore strada/road compressor/compresseur route/kompressor/compressor carretera
- compressore rete/mains compressor/compresseur secteur/netzbetriebkompressor/compressor red
- ventola evaporatore/evaporator fan/ventilateur évaporateur/verdampferlüfter/ventilador evaporador
- ventola condensatore/condenser fan/ventilateur condensateur/kondensatorlüfter/ventilador condensador
- rete/mains/réseau/netzbetrieb/red
- potenza frigorifera/refrigerating power/puissance frigorifique/kälteleistung/potencia frigorífica
- volume refrigerabile/cooling volume/volume de réfrigération/kühlvolumen/volumen refrigerante
- dimensione foro/Size of hole/Dimension orifice/Lochgröße/dimensión orificio
- S standard/standard/standard/standardausführung/estándar
- O optional/optional/en option/auf anfrage/opcional
- ND non disponibile/not available/non disponible/nicht lieferbar/no disponible



WE COOL THE STREETS OF THE WORLD